



FirePorter

TOP LOADERS • TOPLADER • CHARGEMENT PAR LE DESSUS • CARGA SUPERIOR

Torch-on membranes should only be installed by a competent applicator used to applying hot bonding methods. The necessary fire extinguishers and fire precautions must be on hand and the operatives trained or familiar with their use. Any contractor who does not take precautions is liable to prosecution under Health & Safety Law.

Strong durable design • Lightweight • Centre bar¹ allows for product to be hung on a hook inside a vehicle • Buckle web straps for use as backpack carrying system² • Ideal for hands-free transporting of 6-9 kg extinguishers when repairing flat roofs.

Les membranes élastomères doivent uniquement être installées par un installateur compétent accoutumé aux méthodes de fusion à chaud. Les extincteurs et mesures de précaution incendie nécessaires doivent être à disposition et les ouvriers formés à leur utilisation. Tout entrepreneur ne prenant pas de précautions est passible de poursuites dans le cadre des règlements de santé et sécurité.

Modèle durable et solide • Léger • La barre centrale¹ permet d'accrocher le coffre à l'intérieur d'un véhicule • Sangles à boucles permettant le port dorsal² • Idéal pour le transport mains-libres d'extincteurs de 6 à 9 Kg lors des réparations de toitures plates.



Bitumenschweißbahnen sollten nur von kompetenten Fachleuten verlegt werden. Geeignete Sicherheitsmaßnahmen (Bereitstellung von Feuerlöschern, Personalschulung, etc.) sind vorzunehmen, um den jeweiligen Vorschriften (z. B. der Baustellenverordnung u. a.) gerecht zu werden.

robust und widerstandsfähig • leicht • Zentralhalter¹ für die Hakenbefestigung im Fahrzeuginnenraum • Rucksack-Tragesystem mit Gurtbändern und Schnallen² • ideal für das freihändige Transportieren von 6-9 kg Löschern bei der Reparatur von Flachdächern.

Las membranas instaladas con soplete deben ser instaladas por un instalador competente con experiencia en la instalación por fusión en caliente. Los extintores necesarios y las precauciones contra incendios deben estar disponibles y los instaladores deben ser formados en su utilización. Cualquier instalador que no toma las precauciones necesarias puede ser sujeto a enjuiciamiento según las leyes de salud y seguridad en su país.

Diseño robusto y duradero • Ligero • La barra central¹ permite que la caja pueda ser colgada dentro de un vehículo • Correas de hebilla² para llevar en la espalda • Idóneo para el transporte a manos libres de extintores de 6 a 9 kilos durante la reparación de techos planos.



	mm	mm	mm	mm	Ø max mm	
JBFS65/1	650	260	275	600 max	180 max	
JBFS75/1	750	300	300	600+	230 max	



+44 (0) 1772 706888

+44 (0) 1772 702209

sales@jonesco-plastics.com



+33 3 20 32 11 11

+33 3 20 90 62 10

jonesco@jonesco-fr.com